

KIVIVANNI HOOLDUS JA PUHASTUS

Enne vanni paigaldamist palun eemaldage (kartongist) pakend ja kontrollige vann üle.

TÄHELEPANU

Liitejooned, väiksed õhumullid ja plekid vanni alaosas (kus neid hiljem ei ole näha, kui vann on õiget pidi ja paigaldatud) ei takista vannipaigaldamist ning neid ei loeta defektideks. Soovitame Teil vanni paigaldamiseks kasutada volitatud professionaalset tehnikut, vastavalt kohalikele nõuetele. Tootja ei saa võtta mistahes vastutusest nende kahjude, mis tulenevad toote mitteasjakohasest paigaldusest.

HOOLDUS JA KORRASHOID

Kriimustuse eemaldamine

Kui paigaldamisel tekib vannile kriimustus, siis kasutage selle eemaldamiseks vesipaberit 1500+ (liivapaberit). Hiljem poleerige pind pastaga (neutraalne autovärvi parandaja, metalli poleerimis pasta). Sügavamate kriimustuste korral korrake eelnevalt kirjeldatud töökäiku. Parima tulemuseks saavutamiseks lihvide ainult kriimustus ennast (lihvide võimalikult väikest ala).

Väiksemad kriimud on võimalik eemalda ka koduse pehme harja ja neutraalse pasta abil (ärge kasutage metallkäsna). Hiljem puhastage pind veega ning poleerige.

- Pidev abrasiivse vahendi kasutamine võib kahjustada vanni „siidist“ pinda.
- Aeg-ajal ja vajadusel, peale abrasiivse vahendi kasutamist, poleerige vanni pind taas.

Igapäevane hooldus

- Vann on soovitatav peale iga kasutuskorda loputada sooja veega.
- Soovitatav on vannipind peale kasutamist kuivatada pehmelapiga vältimaks veepunkte.
- Igapäevaselt on toote pesemine vee ja seebi või nõude käsipesuvahendiga piisav plekkide ning mustuse eemaldamiseks.
- Põhjalikumaks hoolduseks soovitame kasutada mitte-abrasiivset universaalset vannitoa või köögi puhastusvahendit.